

事業条件調査

事業名: 令和6年度 上佐野地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)

山梨森林管理事務所

物件 番号 (単位)	伐区	林小班	伐採種	伐採率 %	実行面積 (伐区)	実行 面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件										備考	
									本数 本	材積 m ³	平均 胸高 cm	平均 樹高 m	平均単木 材積 m ³	生産量 m ³	適用 利用率 (歩止り) %	事業地			伐倒 方法	集材方法		完了地点別内訳					
																林地 傾斜	下層 植生	通勤距離 車・片道 km		集材方法	平均 集運材 距離 m	一般材	低質材	山元 m ³	最終 m ³		合計 m ³
1	①	46ろ1	間伐	32	1.06	1.06	ヒノキ	46	502	168.94	24	16	0.34	120	71	30度以上	中	8.8	列状	フォワーダ	234	40	55	95	25	120	保育間伐 (活用型) 2伐4残
		46ろ4	間伐	33	0.77	0.77	ヒノキ	43	286	109.45	24	16	0.38	80	73	30度以上	中					40	20	60	20	80	
2	②	46ろ1	間伐	32	1.37	1.37	ヒノキ	46	648	218.35	24	16	0.34	165	76	30度以上	中	8.8	列状	フォワーダ	141	55	75	130	35	165	保育間伐 (活用型) 2伐4残
				30	0.40	0.11	スギ	46	33	27.53	32	21	0.84	20	73	30度以上	中					10	5	15	5	20	
		32		0.29	0.29	ヒノキ	46	138	46.22	24	16	0.33	35	76	30度以上	中	15					10	25	10	35		
		34		0.72	0.55	スギ	38	166	113.03	30	19	0.68	85	75	30度以上	中	35					25	60	25	85		
		33			0.17	ヒノキ	38	78	22.79	22	14	0.29	15	66	30度以上	中	5					5	10	5	15		
46ろ3	30	2.64	0.73	スギ	46	218	182.69	32	21	0.84	150	82	30度以上	中	9.2	列状	フォワーダ	145	70	45	115	35	150	保育間伐 (活用型) 2伐4残			
32	1.91	1.91	ヒノキ	46	911	304.42	24	16	0.33	225	74	30度以上	中	115					40	155	70	225					
4	④	46ろ3	間伐	34	1.48	1.12	スギ	38	338	230.17	30	19	0.68	180	78	30度以上	中	9.0	列状	フォワーダ	161	90	45	135	45	180	保育間伐 (活用型) 2伐4残
				33		0.36	0.36	ヒノキ	38	164	48.25	22	14	0.29	35	73	30度以上					中	10	15	25	10	
5	⑤	46ろ3	間伐	34	0.26	0.20	スギ	38	60	41.10	30	19	0.68	35	85	30度以上	中	9.0	列状	フォワーダ	75	15	10	25	10	35	保育間伐 (活用型) 2伐4残
				33		0.06	0.06	ヒノキ	38	27	8.04	22	14	0.29	5	62	30度以上					中	5	5	5	5	
合計					8.70	8.70			3,569	1,520.98				1,150	76							500	350	850	300	1,150	

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調査と合わない場合がある。

※2 本条件調査の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。