

製品生産事業請負条件調査表

1号物件

単位：本数(本)、面積(ha)、材積(m3)、距離(m)

西都児湯森林管理署

伐区	林小班	伐採種	機能類型	施業群・生産群	保安林種別	面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件										販売方法			C材等未利用材			最寄市場からの距離		トラック運材	備考	
											本数	材積	平均径級	平均樹高		林地傾斜	下層植生	ha当り(一般材)		立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離	作業形態	伐木		造材	集材			運材		販売方法			C材等未利用材						
																		本数	材積					伐倒方法	伐倒数量m3		生産量	平均集材距離	平均横取距離	生産量	平均運材距離	生産量	山元巻立	山元概算	封印発送	山元巻立	山元概算	封印発送			市場起点
1	44ぬ	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.22		3.22	45	スギ	1,090	596.33			-	難	中	149	118.70	0.55	フォワーダ	新設1,177m 既設657m	-	列状	-	スギ280(240) ヒノキ20(70)	449	-	スギ280(240) ヒノキ20(70)	-	スギ280(240) ヒノキ20(70)	50	480	430	50	520	470	三納支所	16.1km (片道)		札之元森林事務所
	44ぬ		水源	ス長伐	水かん	1.28		1.28	45	ヒノキ	360	141.68	24	20	-	難	中	181	65.81	0.39																					
	44わ		水源	ス長伐	水かん	1.06		1.06	45	スギ	364	196.31			-	難	中	153	118.71	0.54																					
2	44へ		水源	ス長伐	水かん	1.00		1.00	44	スギ	340	185.20	24	21	-	難	中	150	118.70	0.54		新設451m	-	列状	-	スギ70(50)	95	-	スギ70(50)	-	スギ70(50)										
3	43ほ1		水源	スヒ普	水かん	1.43		1.43	43	スギ	484	264.84	24	20	-	難	中	149	118.69	0.55		新設665m	-	列状	-	スギ90(80) ヒノキ10(30)	160	-	スギ90(80) ヒノキ10(30)	-	スギ90(80) ヒノキ10(30)										
	43ほ1		水源	スヒ普	水かん	0.51		0.51	43	ヒノキ	145	56.47						182	65.84	0.39																					
4	43に3		水源	ヒ長伐	水かん	0.84		0.84	44	ヒノキ	237	93.00	24	17	-	難	中	182	65.82	0.39		新設333m	-	列状	-	ヒノキ10(50)	121	-	ヒノキ10(50)	-	ヒノキ10(50)										
	合計					9.34		9.34			3,020	1,533.83									新設2,626m 既設657m					480 (520)			480 (520)		480 (520)	50	480	430	50	520	470				

<注意事項>

- ・伐区外の路網作設等で発生した事業支障木(広葉樹等)は、別途買い受けとなるので留意すること。