物件番号 : 第 4 号 トータルステーション

仕 様 書

品名 番号	物 品 名	単位	規 格 ・ 品 質	数量	備考
1	トータルステーション	台	PENTAX R-550NSc同等以上 望遠鏡:倍率30×/3" 可視光赤色レーザーポインター 測距範囲:プリズム1.5~3500m ノンプリズム1.5~400m 測距制度:プリズム±(1.5mm+2ppm) 測角部:水平角・高度角 表示 10"/5"/1" 角度精度5" 気泡管:電子気泡管・円形気泡管 レーザ求心装置:可視赤色レーザー、クラス2 3.5インチモノクロ液晶モニター(片面) 防滴・防塵 基盤部形式:シフト式 国土地理院認定:2級A	1	
2	トータルステーション用アルミ三脚	台	脚頭平面35mm 全長1700mm、重量4.5kg 程度 番号1の物品に取付可能なもの	1	
	合 計			2	

詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打合せを行うものとする。

担当:四国森林管理局 保全課 測定係 連絡先:088-821-2051

トータルステーション納入先

品名番号	物品名	単	納入先及び数量			
		位	規格・品質	四万十森林管理署 四万十市 丸の内1707-34 0880-34-3155	計	備考
1	トータルステーション	台	PENTAX R-550NSc同等以上 望遠鏡: 倍率30×/3″ 可視光赤色レーザーポインター 測距範囲: プリズム1.5~3500m ノンプリズム1.5~ 400m 測距制度: プリズム±(1.5mm+2ppm) 測角部: 水平角・高度角 表示 10″/5″/1″ 角度精度5″ 気泡管:電子気泡管・円形気泡管 レーザ求心装置: 可視赤色レーザー、クラス2 3.5インチモノクロ液晶モニター(片面) 防滴・防塵 基盤部形式: シフト式 国土地理院認定: 2級A	1	1	
2	トータルステーション用アルミ三脚	脚	脚頭平面35mm 全長1700mm、重量4.5kg 程度 番号1の物品に取付可能なもの	1	1	
	計			2	2	

別紙1

	力 作式							
物件番号	品名番号	物品名	規格・ 品質	計				
3	1	トータルステーション	PENTAX R-550NSc同等以上 望遠鏡:倍率30×/3″可視光赤色レーザーポインター 測距範囲:プリズム1.5~3500m ノンプリズム1.5~400m 測距制度:プリズム±(1.5mm+2ppm) 測角部:水平角・高度角 表示10″/5″/1″角度精度5″気泡管:電子気泡管・円形気泡管 レーザ求心装置:可視赤色レーザー、クラス2 3.5インチモノクロ液晶モニター(片面) 防滴・防塵 基盤部形式:シフト式 国土地理院認定:2級A	1				



物件番号	品名番号	物品名	規格 ・ 品質	計
3	2	トーダルスナーション	脚頭平面35mm 全長1700mm、重量4.5kg 程度 番号1の物品に取付可能なもの	1

